



# ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ  
空冷ヒートポンプエアコン  
《レバノール形》

## 取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの取組の合理化に関する広域に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

### ■EcoZEAS800の性能について

室外ユニット	形式	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (A/P)	区分名
R2ZF40B5A形	FHC40B5A	1	3.5	4.0	0.835	0.810	6.2	bd
	FHC40A	1	3.5	4.0	1.06	1.00	4.5	bd
	FHC40L	1	3.5	4.0	0.935	0.90	5.2	af
	FHC40M	1	3.5	4.0	1.13	1.05	4.3	af
	FHC40N	1	3.5	4.0	0.950	0.965	5.3	af
	FHC40AL	1	3.5	4.0	0.950	0.965	5.3	af
	FHC40L	1	3.5	4.0	1.09	1.05	4.8	af
	FHC40M	1	3.5	4.0	0.915	0.935	6.1	af
	FHC40N	1	4.0	4.5	0.941	0.955	6.1	bd
	FHC40AL	1	4.0	4.5	1.16	1.12	5.2	af
R2ZF45B5A形	FHC45B5A	1	4.0	4.5	1.06	1.12	5.2	af
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.25	1.21	4.4	af
	FHC45L	1	4.0	4.5	1.11	1.10	4.7	af
	FHC45M	1	4.0	4.5	1.27	1.22	4.7	af
	FHC45N	1	4.0	4.5	1.11	1.12	5.2	af
	FHC45AL	1	4.0	4.5	1.28	1.21	4.8	af
	FHC45L	1	4.5	5.0	1.03	1.03	6.1	bd
	FHC45M	1	4.5	5.0	1.43	1.35	4.5	af
	FHC45N	1	4.5	5.0	1.31	1.35	5.0	af
	FHC45AL	1	4.5	5.0	1.65	1.65	2.0	af
R2ZF50B5A形	FHC50B5A	1	4.5	5.0	1.22	1.33	4.6	af
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.49	1.50	4.7	af
	FHC50L	1	4.5	5.0	1.28	1.31	4.6	af
	FHC50M	1	4.5	5.0	1.49	1.24	5.2	af
	FHC50N	1	4.5	5.0	1.30	1.28	5.0	af
	FHC50AL	1	4.5	5.0	1.27	1.25	4.7	af
	FHC50L	1	4.5	5.0	1.26	1.25	4.7	af
	FHC50M	1	5.0	5.5	1.63	1.59	4.5	bd
	FHC50N	1	5.0	5.5	1.40	1.40	5.0	af
	FHC50AL	1	5.0	5.5	1.96	1.89	4.3	af
R2ZF55B5A形	FHC55B5A	1	5.0	5.5	1.40	1.40	5.0	af
	FHC55A	1	5.0	5.5	1.68	1.68	4.3	af
	FHC55L	1	5.0	5.5	1.42	1.42	5.1	af
	FHC55M	1	5.0	5.5	1.72	1.65	4.7	af
	FHC55N	1	5.0	5.5	1.56	1.57	4.7	af
	FHC55AL	1	5.0	5.5	1.96	1.89	4.3	af
	FHC55L	1	5.0	5.5	1.42	1.42	5.1	af
	FHC55M	1	5.0	5.5	1.72	1.65	4.7	af
	FHC55N	1	5.0	5.5	1.56	1.57	4.7	af
	FHC55AL	1	5.0	5.5	1.96	1.89	4.3	af
R2ZF63B5A形	FHC63B5A	1	5.5	6.3	1.37	1.34	5.8	bd
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.63	1.78	4.4	bd
	FHC63L	1	5.5	6.3	1.33	1.33	4.9	af
	FHC63M	1	5.5	6.3	1.63	1.60	4.9	af
	FHC63N	1	5.5	6.3	1.33	1.33	4.9	af
	FHC63AL	1	5.5	6.3	2.06	1.79	4.3	af
	FHC63L	1	5.5	6.3	1.63	1.63	5.1	af
	FHC63M	1	5.5	6.3	1.87	1.85	4.6	af
	FHC63N	1	5.5	6.3	1.61	1.67	4.7	af
	FHC63AL	1	5.5	6.3	2.06	1.86	4.3	af

### ■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (A/P)	区分名
R2ZF40B5A形	FHC40B5A	1	3.5	4.0	0.883	0.870	5.5	bd
	FHC40A	1	3.5	4.0	1.13	1.06	4.3	bd
	FHC40L	1	3.5	4.0	0.940	0.950	5.0	af
	FHC40M	1	3.5	4.0	1.13	1.05	4.3	af
	FHC40N	1	3.5	4.0	0.950	0.960	5.1	af
	FHC40AL	1	3.5	4.0	0.950	0.960	5.1	af
	FHC40L	1	3.5	4.0	1.11	1.11	4.6	af
	FHC40M	1	3.5	4.0	0.960	0.970	4.5	af
	FHC40N	1	4.0	4.5	1.02	1.02	5.5	bd
	FHC40AL	1	4.0	4.5	1.32	1.28	4.5	af
R2ZF45B5A形	FHC45B5A	1	4.0	4.5	1.13	1.18	5.0	af
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	4.2	af
	FHC45L	1	4.0	4.5	1.17	1.16	5.0	af
	FHC45M	1	4.0	4.5	1.32	1.28	4.5	af
	FHC45N	1	4.0	4.5	1.17	1.16	5.0	af
	FHC45AL	1	4.0	4.5	1.32	1.28	4.5	af
	FHC45L	1	4.5	5.0	1.25	1.19	5.4	bd
	FHC45M	1	4.5	5.0	1.56	1.40	4.3	af
	FHC45N	1	4.5	5.0	1.31	1.36	4.8	af
	FHC45AL	1	4.5	5.0	1.89	1.86	4.0	af
R2ZF50B5A形	FHC50B5A	1	4.5	5.0	1.22	1.33	4.6	af
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.49	1.50	4.7	af
	FHC50L	1	4.5	5.0	1.28	1.31	4.6	af
	FHC50M	1	4.5	5.0	1.49	1.24	5.2	af
	FHC50N	1	4.5	5.0	1.30	1.28	5.0	af
	FHC50AL	1	4.5	5.0	1.27	1.25	4.7	af
	FHC50L	1	4.5	5.0	1.33	1.27	4.5	af
	FHC50M	1	5.0	5.5	1.75	1.67	4.5	bd
	FHC50N	1	5.0	5.5	1.47	1.49	4.9	af
	FHC50AL	1	5.0	5.5	1.96	1.89	4.3	af
R2ZF55B5A形	FHC55B5A	1	5.0	5.5	1.40	1.40	5.0	af
	FHC55A	1	5.0	5.5	1.68	1.68	4.3	af
	FHC55L	1	5.0	5.5	1.42	1.42	5.1	af
	FHC55M	1	5.0	5.5	1.72	1.65	4.7	af
	FHC55N	1	5.0	5.5	1.56	1.57	4.7	af
	FHC55AL	1	5.0	5.5	1.96	1.89	4.3	af
	FHC55L	1	5.0	5.5	1.42	1.42	5.1	af
	FHC55M	1	5.0	5.5	1.72	1.65	4.7	af
	FHC55N	1	5.0	5.5	1.56	1.57	4.7	af
	FHC55AL	1	5.0	5.5	1.96	1.89	4.3	af
R2ZF63B5A形	FHC63B5A	1	5.5	6.3	1.37	1.34	5.8	bd
	FHC63A	1	5.5	6.3	2.23	2.29	4.2	bd
	FHC63L	1	5.5	6.3	1.33	1.33	4.9	af
	FHC63M	1	5.5	6.3	2.00	1.91	4.7	af
	FHC63N	1	5.5	6.3	1.33	1.33	4.9	af
	FHC63AL	1	5.5	6.3	2.41	1.83	4.2	af
	FHC63L	1	5.5	6.3	1.84	1.88	4.9	af
	FHC63M	1	5.5	6.3	2.12	1.82	4.4	af
	FHC63N	1	5.5	6.3	1.78	1.70	4.5	af
	FHC63AL	1	5.5	6.3	2.41	1.71	4.5	af

### ●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	省エネ率 消費効率(A/P)	区分名
HQP～形 FHP～形 FHP～形	3.5	6.0	bd
	4.0	6.0	
	4.5	6.0	
	5.0	5.8	
	5.5	5.8	
	6.0	5.7	
	6.5	5.7	
	7.0	5.7	
	7.5	5.7	
	8.0	5.7	
上記以外	10.0	5.0	ac
	12.5	5.0	
	14.0	5.0	
	16.0	5.0	
	18.0	5.0	
	20.0	5.0	
	22.0	5.0	
	24.0	5.0	
	26.0	5.0	
	28.0	5.0	

### ●省エネ率について

A/P表示は、JIS B 8616：2006(ヒートポンプ・コンプレッショナーとR410A48：2006(※)  
(ヒートポンプ・コンプレッショナーの相関エネルギー消費効率)に基づいて行います。  
※ R410A48：2006は、JIS B 8616：2006を改訂するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した  
規格です。  
・ A/P＝年間総合負荷(能力)÷年間消費電力量

ダイキンエアコン

営業時間：24時間365日対応いたします。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
FAX:06-6747-0881 (FAX専用ダイヤル)  
http://www.daikinco.com (ご相談はホムアース)

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

月

日

### ダイキン業務株式会社

本社 大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 J品川イーストビル  
郵便番号 530-8323 郵便番号 108-0075

3P271252-1 M10A020 (1007) ES